

Ultra-Brite

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Ultra-Brite es un lubricante protector y abrillantador de vinil, elaborado a base de la emulsión de diversas siliconas de alta calidad.

APLICACIONES

Ultra-Brite se utiliza en cualquier superficie de hule o vinil, para proteger de la suciedad y proporcionar un brillo duradero.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:

Estado físico	Líquido
Color	Blanco
Olor	Característico
Umbral Olfativo	N/D
pH	7 ± 0.5
Punto de ebullición	N.D.
Punto de fusión	N.D.
Punto de inflamación	No inflamable
Tasa de evaporación	N/D
Inflamabilidad	El producto no es inflamable ni combustible.
Límites de inflamabilidad	N/D
Presión de vapor	N/D

Densidad de vapor	N/D
Densidad (20°C)	1.015 ± 0.10 g/cm ³
Solubilidad	Soluble en agua.
Temperatura de descomposición	N/D
Viscosidad	Muy baja
Espuma	Muy baja
Enjuagabilidad	100%
Biodegradabilidad	Si

INSTRUCCIONES PARA SU USO:

Una vez limpia la superficie deseada, rociar **Ultra-Brite** con atomizador y después frotarlo con una esponja o trapo para distribuir de manera uniforme por toda la superficie.

PRESENTACIÓN:

Porrón con 20 lts
 Porrón con 50 lts
 Tambo con 200 lts



Guadalupe, N.L. Tel. (81) 8372-3513 y (81) 8377-4118 e-Mail. ventas@freshchemicals.com.mx